



HWEN SHYANG ENTERPRISE CO., LTD

C.水性 UV 打底油

Off-line water-base Primer for UV Varnish

a、規格：

Specification：

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1. 產品型號： | Material name： | CH-11604 |
| 2. 組成：聚丙烯酸酯之乳液分散液 | Composition： | Emulsion of polyacrylate |
| 3. 粘度 (Ford cup#4@25°C)：55 ±5 sec. | Viscosity (Ford cup#4@25°C)： | 55 ±5 sec. |
| 4. 色澤：乳白色乳液 | Appearance： | Milky white liquid |
| 5. 溶劑：水 | Solvent： | Water |
| 6. 固型份 (%)：42 ± 2 | Solid content (%)： | 42 ± 2 |
| 7. pH 值：8.0 ± 0.5 | pH： | 8.0 ± 0.5 |
| 8. 外部嗅覺：微具氨臭味 | Odor： | Slight ammonia odor |

b、特性：

Characteristic：

- | | |
|------------|---------------------------|
| 1. 平坦性佳 | Good leveling ability |
| 2. 乾燥性佳 | Fast drying |
| 3. 不黃變 | Non-yellowing |
| 4. 不會挑紙張材質 | Good for all papers |
| 5. 乾燥後無味道 | No odor |
| 6. 操作性佳 | Good operating processing |
| 7. 增加密著、亮度 | Improve adhesion、gloss |

c、加工設備及操作條件：

Processing equipment and operating conditions：

1. 設備：

Equipment：

離線上光機塗佈。

Off-line varnish coating machine.

2. 操作條件：

Operating conditions：

乾燥條件：使用短波紅外線乾燥。Drying conditions：Dry with short wave infrared rays

CH-11604